




Cimenterie
de la Tour

CONSEILS DE TRAITEMENT

Pour apporter à notre clientèle un service de qualité, La Cimenterie de la Tour vous propose sa gamme de produit pour le traitement des carreaux de ciment.

Il est préférable de commencer tout traitement **une semaine minimum après la pose** dans le cas d'une pose avec ciment colle, et un mois dans le cas d'une pose avec chape, afin que le phénomène de carbonatation donnant un aspect blanchissant ait totalement cessé. Ce délai peut être plus long (voir les conditions générales de vente)

 Il est important de porter des gants en caoutchouc, des lunettes et masques de protection pour l'application des différents produits.

1^{ère} ETAPE - Nettoyant.

Utiliser un produit approprié à ce genre d'opération. Ces produits sont vendus en plus ou moins forte concentration selon les marques. La Cimenterie de la Tour utilise le Nettoyant pour carreaux de ciment, dilué jusqu'à 30 % pour 1 litre d'eau (soit 300



ml de nettoyant pour 1 litre d'eau) et appliqué à l'aide d'un lave pont . Laisser agir 5 à 10 minutes puis rincer avec de l'eau claire avec une serpillère propre. Les laitances de ciment seront ainsi éliminées chimiquement par la solution acide et le frottement de la brosse. Le brossage rendra la surface des carreaux plus lisse et doux, facilitant son entretien futur.

Laisser sécher minimum 24 heures.

LE NETTOYANT DOIT ETRE UTILISE QU'UNE SEULE FOIS ! Si les traces blanches persistent, il faut utiliser du papier de verre fin (papier carrossier) ou un Scotch Brite.

2^{ème} ETAPE -Traitement définitif Imperméabilisant / hydrofugeant / oléofugeant :

S'assurer que le sol est propre, dépeussieré, sec et exempt de graisse et d'humidité. Appliquer à l'aide d'un mouilleur à vitre



neuf une première couche, laissé sécher 4 à 6 heures. Une fois le sol parfaitement sec appliquer une seconde couche croisée moins épaisse, laissé sécher 4 à 6 heures. Veillez à une bonne répartition et à ce qu'il n'y ait **aucun surplus**. Un bidon de 1 litre couvrira entre 10 et 12 m².

Après un séchage de 48 heures à 20°C vous pouvez remettre votre sol en service ou passer une finition pour obtenir un aspect satiné et un entretien facile.

3^{ème} ETAPE – Finition au shampoing Cirant :

Verser 2 à 3 bouchons de shampoing dans 5 litres d'eau chaude. Laver votre sol avec une serpillère ou un balai essoré. Ne pas rincer, laisser sécher. Il est inutile de frotter.

4^{ème} ETAPE - Entretien quotidien

Avec des produits d'entretiens neutres non acides (savon liquide de Marseille par exemple). Nous vous conseillons de nettoyer de temps en temps avec le Shampoing cirant vos sols se patineront au fil du temps.

IMPORTANT : Surtout pas de nettoyage au savon noir qui contient de l'huile de lin avant traitement. Cela s'avérerait catastrophique, car les pores des carreaux sont immédiatement bouchés par l'huile de lin. Il faudra dans ce cas là, se résoudre à toujours utiliser du savon noir pour l'entretien de ce sol !

- DOCUMENT NON CONTRACTUEL

Esapce Lacombe 20, rue de la Croix - 34 880- Lavérune - France

☎ 33 (0)4 67 07-50-55 - 📠 33 (0) 4 67 07-50-47 - E mail: info@cimenterie-de-la-tour.com

Web : www.cimenterie.de.la.tour.com

SARL au capital de 7623 € - N° SIRET 409 258 787 0012